OXYBABY® M　O_2　O_2/CO_2用 基本バージョン
OXYBABY® V　O_2　O_2/CO_2用 便利な全機能バージョン

シールドガス包装(MAP)された食品の品質保持期間をチェックする、コンパクトなコードレスの酸素分析計です。持ち運びができ、迅速かつ精確なサンプルテストが可能です。包装機械、倉庫、ラボ等でお使いいただけます。

OXYBABY®は、設置型測定機器に代わる、お手ごろ価格の測定器です。

移動しながらのパッケージ検査により、商品の一定鮮度管理(HACCP)を行うことができます。

OXYBABY® Vは包装品質管理に最適な分析計です。ごく小さなパッケージでもわずかなサンプル量で測定できます。

長所

- 小さなパッケージにも対応、わずかなサンプル量
- 電池使用、コードレスタイプ
- 片手で操作可能
- お手入れが簡単なプラスティック製
- 読みやすい発光グラフィック表示、表示方向の変更可(ソフトウェアで設定)
- 多国語(ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、スペイン語、ポーランド語、日本語、ロシア語)対応　(その他の言語も準備中)
- ユーザー保護のためのニードルカバー付

OXYBABY® V

測定結果を記録しなければならない全ての現場において、本測定機器は柔軟に導入可能です。
最新の測定値100回分の内蔵測定値メモリ、商品名管理機能付き
当社開発のWITT-LOGGERソフトウェアにより、お客様用に測定結果を記録し、高い包装品質と最適な鮮度をお約束します。

納品時、キャリーケースには以下の物が梱包されています:

- 充電器、アダプター
- CD-ROM:
  - WITT-LOGGERソフトウェア(デモ版)
  - 取扱説明書
- 交換用ニードル x 2
- 交換用フィルター x 2
- シーリングステッカー x 100
- キャリーケース寸法 (H x W x D): 約300x395x105 mm
- キャリーケース重量: 約1.7 kg (中身を含む)

オプション

- データケーブル
- プリンタ
- 測定結果記録用WITT-LOGGERソフトウェアの完全版

その他の仕様、オプション、およびアクセサリについては、お問い合わせください。

お問い合わせ時には、ご使用予定のガスをお知らせください!

A6 仕様は予告なく変更される場合があります。

テクニカルデータ

OXYBABY® M O_2	OXYBABY® M O_2/CO_2	OXYBABY® V O_2	OXYBABY® V O_2/CO_2		
•		•		**測定ガス**	O_2、付随ガス:N_2, Ar (その他のガスはお問い合わせください)
	•		•		O_2もしくはO_2/CO_2 付随ガス:N_2, Ar (その他のガスはお問い合わせください)
•	•	•	•	**O_2測定原理**	電子ケミカルセル
	•		•	**CO_2測定原理**	赤外吸光
•	•	•	•	**O_2センサー寿命**	約2年(大気中)
	•		•	**CO_2センサー寿命**	無期限
•	•	•	•	**測定範囲**	0−100%、0.1%単位
		•		**必要テストガス量**	O_2 < 4 ml
•					O_2 8-10 ml
			•		O_2/CO_2 < 6 ml
	•				O_2/CO_2 12-14 ml
		•	•	**測定速度**	最長6秒
•	•				最長15秒
•	•	•	•	**校正方法**	2点校正
•	•	•	•	**サンプリング方法**	ニードルから内蔵ポンプによる自動吸引
		•	•	**測定値用メモリ**	循環メモリ、100測定値分
		•	•		測定値転送用インターフェース
		•	•		商品名による測定値管理
		•	•	**ソフトウェア**	WITT-LOGGER
•	•	•	•	**対応言語**	ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、スペイン語、ポーランド語、日本語、ロシア語
•	•	•	•	**温度(ガス/使用環境)**	5−40℃
		•	•	**ディスプレイ**	背景発光
•	•	•	•	**電源オフ**	無作動時間2分後に自動でオフ
•	•	•	•	**本体**	丈夫なプラスチック製
•	•	•	•	**重量**	約600 g(アクセサリーを除く)
•	•	•	•	**寸法(HxWxD)**	187 x 106 x 91 mm (ニードルを除く)
•	•	•	•	**電源**	内蔵充電式電池 (x2)
•	•	•	•	**充電器**	110−240 V AC, 50/60 Hz
•	•	•	•	**規格**	−当社はISO9001:2000とISO14001を取得しています。 −CEマークは以下のとおり: EMC 89/336/EWG 低電圧ガイドライン 73/23/EWG

A6 仕様は予告なく変更される場合があります。